

TECHNICKÁ SPRÁVA

K stavbe : **Zberný dvor Ruská**

Objekt : **SO 07 Oplotenie**

Investor : Obec Ruská

Miesto stavby : p.č. CKN 190/2 k.ú. Ruská

Zodpovedný projektant: Ing. Renáta Gorášová
tel. 0907 113 493
mail : renata.gorasova@gmail.com

1.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA

K stavbe : **Zberný dvor Ruská**
Investor : Obec Ruská
Miesto stavby : p.č. CKN 190/2 k.ú. Ruská

Zodpovedný projektant : Ing.Renáta Gorášová – ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce

2. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO – 01 Vonkajšie stojisko
- SO – 02 Obslužná budova
- SO - 03 Mostová váha
- SO - 04 Pristrešok a garáž
- SO – 05 Spevnené plochy
- SO – 06 Areálové NN rozvody a vonkajšie osvetlenie
- SO – 07 Oplotenie**
- SO – 08 NN prípojka a odberné elektrické zariadenie
- SO – 09 Vodovodná a kanalizačná prípojka
- SO – 10 Kamerový systém
- SO – 11 Úprava vjazdu

3. PREHLAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- Obhliadka pozemku, budúceho staveniska,
- Kópia z katastrálnej mapy

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HLÁDISKA ÚZEMNOPTÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A POPIS POZEMKU

Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruská smerom na Kapušianske Kľačany pri obydliach MRS, kde býva 100% tejto MRS.

Stavba bude umiestnená na p.č. 190/2 k.ú. Ruská. Na pozemku sú umiestnené 2 stĺpy elektrického vedenia. Osadenie stavieb musí byť mimo ochranného pásma NN 1,0 m. Na pozemku bol niekedy postavený bytový dom, ktorý je už dávno odstránený, ale môžu sa nájsť pozostatky základov. Na okraji zostala žumpa, prekrytá spiroll panelmi. Pôvodná časť betonového oplotenia sa odstráni na vlastné náklady. Túto časť neriešime.

5. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE PODĽA OBJEKTOV

Technické údaje:

Dĺžka betónového oplotenia výšky 2,0 m je 97,85 m

Posuvná brána na koľajnici výšky 1,8 m šírky 6 m

Otvárací bránka výšky 1.8 m šírky 1,0 m

SO -07 Oplotenie

Bočná strana a zadná strana pozemku je oplotená plechovým oplotením.

Navrhované je nové betónové oplotenie od časti obydľí MRS a od ulice výšky 2,0 m.

Betónové oplotenie je navrhované jednostranné vzorované sedé. Vzorovanú časť otočiť k ulici a od obydľí MRS do dvora Zberného dvoru. Navrhovaný je zo štyroch na seba položených dielov, ale môže byť aj v celku, ak splňa rovnaké parametre výšky a vzhľadu. Stĺpiky sú navrhované hladké, osovo osadené 2,05 m. Podľa typu betónového oplotenia je potrebné prispôbiť osovú vzdialenosť medzi jednotlivými stĺpikmi. Výška stĺpikov je navrhovaná 2,75 m. Výkop a základy sú navrhované o veľkosti 0,4 m x 0,4 m hĺbky 0,8 m.

Vstup je navrhovaný cez bránku š.1,0 m a výšky 1,8 m a vjazd cez posuvnú bránu š.6,0 m výšky 1,8 m. Posuvná brána z joklových profilov je navrhovaná na koľajnici s príslušenstvom (koľajnica, dorazy brány, vodička s nylonovými kolieskami, oceľové pozinkované zapustené kolieska ..) Výmplň tyčová 20x20 mm, alebo plotové dielce. Odtieň brány a bránky sivý.

6.PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA

V prednej časti sa nachádza pozostatok oplotenia betónová časť do výšky 0.5 m v rozklade.

Toto sa odstráni mimo nákladov tejto stavby, pred zahájením výstavby oplotenia..

Vyčistiť sa pozemok nakoľko je neustále znečisťovaný obyvateľmi susediacej nehnuteľnosti z MRS.

7. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

Predpokladané začatie stavby : 11/2017

Predpokladané ukončenie stavby : 12/2019

8. ROZPOČTOVANÝ NÁKLAD STAVBY

Rozpočtovaný náklad vid' samostatný rozpočet

Michalovce 07.2017

Vypracoval: Ing. Renáta Gorášová